

专业基础知识单项选择题

- A1. 按相关规定规范, 建筑水泥的存放期通常为 (C. 3) 个月。
2. 按建筑制图图幅的基本尺寸规定, A3 图纸尺寸是 (C. 297×420)。
3. 按建筑制图图幅的基本尺寸规定, A2 图纸尺寸是 (B. 420×594)。
4. 安全检查的方法是 (A. 看、量、测、现场操作)。
5. 安全与生产的关系是 (A. 辩证统一) 的关系。
- B1. 标高数字应以 (C. 米) 为单位, 注写到小数点后第三位, 在数字后面不写单位。
2. 不能及时向施工单位付款, 是影响施工进度 (C. 业主因素) 不利因素。
3. 不属于全体劳动者休假的节日是 (C. 妇女节)。
- C1. 材料的耐久性是指材料在使用条件下, 受各种内在或外来自然因素及有害介质的作用, 能长久地保持其 (B. 使用性质) 的性质。
2. 从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间, 称为 (B. 初凝时间)。
3. 测定混凝土立方体抗压标准强度的立方体试块尺寸, 边长为 (B. 150mm)。
4. 测定混凝土强度的试块一组 (C. 3) 块。
5. 测定砂浆立方体抗压标准强度的立方体试块尺寸, 边长为 (B. 77.7mm)。
6. 尺寸单位, 除标高及总平面以 (C. 米) 为单位外, 其他必须以毫米为单位。
7. 尺寸单位, 除标高及总平面以米为单位外, 其他必须以 (A. 毫米) 为单位。
8. 锤击沉桩打桩时宜采用 (A. “重锤低击, 低提重打”) 的方式, 方可取得良好的效果。
9. 采用“一次投料法”在投料斗中投料时, 投料顺序为 (C. 砂、水泥、石)。
10. 城市污水处理方法, 按原理可分为物理处理法、化学处理法和 (C. 生物处理法) 三类。宜测读 24h 的水位下降值。
11. 成本计划的类型按其作用可分为 (B. 竞争性成本计划、指导性成本计划、实施性成本计划)。
- D1. 大体积混凝土宜选用 (B. 矿渣水泥) 水泥配制。
2. 大体积混凝土浇筑时, 不可采用的浇筑方案是 (D. 一次性整体浇筑)。
3. 大树移植后应当连续浇 3 次水, 浇水要掌握 (C. 不干不浇, 浇则浇透) 的原则。
4. 大树一般是指胸径在 (B. 20cm) 以上的落叶乔木。
5. 当受到外力作用时, 玻璃的压应力层可将部贫拉应力抵消, 避免玻璃的碎裂从而达到提高玻璃强度的目的, 这种玻璃是 (B. 钢化玻璃)。
6. 当日平均气温降到 (C. 5℃) 以下时, 混凝土工程必须采取冬季施工技术措施。
7. 当屋面坡度大于 15% 或受震动时, 防水卷材的铺贴方向应 (B. 垂直于屋脊)。
8. 党的“十八大”对未来我国道德建设也做出了重要部署。强调要坚持依法治国和以德治国相结合, 加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育, 弘扬中华民族传统美德, 弘扬时代新风, 指出了道德修养的 (C. 四位一体) 性。
9. 定位轴线的横向编号应用 (B. 阿拉伯数字左至右大写拉丁字母下至上), 从 () 顺序编写; 竖向编号应用 (), 从 () 顺序编写。
10. 定位轴线应编号, 编号应注写在轴线端部的圆内, 圆的直径为 (B. 6mm~8mm)。
11. 顶棚平面图宜采用 (D. 镜像投影法) 绘制。
12. 断面图上钢筋用 (D. 黑圆点) 表示。
13. 地下工程若采用防水卷材防水, 其设置与施工的方法为 (A. 外防外贴法)。
14. 地下工程防水等级分为 (B. 4) 级。
15. 道路工程的施工程序一般为 (B. 路基土方—道路基层—路面)。
16. 对怀孕 (D. 7) 个月以上的女职工, 不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
17. 对一个人来说, “诚实守信”既是一种道德品质和道德信念, 也是每个公民的道德责任, 更是一种崇高的“人格力量”, 因此“诚实守信”, 是做人的 (B. 立足点)。
- E1. EPS 板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺流程中, 依次填入正确的是 (B. ①②④⑤)。基层检查或处理—工具准备—()—基层墙体湿润—()—粘贴 EPS 板—()—配制聚合物砂浆—EPS 板面抹聚合物砂浆, 门窗洞口处理, 粘贴玻纤网, 面层抹聚合物砂浆—()—外饰面施工。阳角、门窗膀挂线②配制聚合物砂浆, 挑选 EPS 板③质量检查与验收④EPS 板缝缝, 打磨、找平墙面⑤

- 找平修补, 嵌密封胶
- F1. 房屋建筑制图统一标准适用于 (A. 计算机制图和手工制图) 方式绘制的图样。
- G1. 国家标准规定, 六大常用水泥的初凝时间都不得短于 (B. 45) 分钟。
2. 国家标准规定, 水泥的强度应采用 (B. 胶砂法) 胶砂法来测定。
3. 关于人造饰面石材的特点, 下列各项中正确的是 (B. 耐腐蚀)。
4. 工程图是工程施工、生产、管理等环节最重要的技术文件, 负责组织制定“国家标准”, 简称“国标”, 代号“ (A. GB)”。
5. 工程图应按 (B. 专业顺序) 编排, 应为图目目录、总图、建筑图、结构图、给排水图、暖通空调图、电气图等。
6. 钢结构的电弧焊不包括 (D. 气压焊)。
7. 钢结构安装时, 螺栓的紧固顺序是 (B. 从中间开始, 对称向两边进行)。
8. 钢结构构件的防腐涂漆的刷涂法的涂漆顺序一般为 (A. 先上后下, 先难后易) 先左后右、先内后外。
9. 构筑物水池满水试验程序应为 (B. 试验准备—水池注水—水池内水位观测—蒸发量测定—有关资料整理)。
10. 构筑物满水试验时, 向池内注水 (A. 3) 次进行, 每次为设计水深的 1/3。注水水位上升速度不超过 2m/24h, 相邻两次充水的间隔时间, 应不少于 24h。每次注水后
11. 根据钢筋注释法的含义, 2Q20 注释的鱼表示 (B. II 级) 钢筋。
12. 根据钢筋注释法的含义, ⑩10E 注释的 10 表示 (C. 钢筋直径)。
13. 根据钢筋注释法的含义, ⑩10E 注释的 ⑩表示 (D. 钢筋级别)。
14. 根据钢筋注释法的含义, ⑩10E 注释的 E 表示 (B. 间距符号)。
15. 根据桩的 (D. 施工方法) 进行分类, 桩可分为预制桩和灌注桩两类。
16. 根据《建设工程质量管理条例》规定, 下列选项中 (D. 建设单位应作好隐蔽工程的质量检查和记录) 不属于建设单位的法律责任和义务。
17. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, 施工单位中负有“落实安全责任制、安全生产规章制度和操作规程”安全责任的人员是 (A. 项目负责人)。
18. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, 由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案, 实施前应当由 (C. 建设单位项目负责人、总监理工程师签字)。
19. 根据《合同法》的规定, 缔约过失责任应该发生在 (C. 合同订立阶段)。
- H1. 花岗岩构造致密, 强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨, 属于 (A. 酸性硬石材)。
2. 混凝土必须养护至其强度达到 (A. 1.2MPa) 时, 能够在其上行人或安装模板支架。
3. 混凝土框架结构房屋中的模板拆除顺序一般是 (C. 柱—梁—板)。
4. 后张法施工较先张法的优点主要是 (A. 不需要台座、不受地点限制)。
5. 合同的成立意味着 (B. 当事人双方对合同内容达成一致)。
- J1. 建筑制图图幅的基本尺寸规定有 (C. 五) 种。
2. 建筑总平面图选用的比例一般较小, 多为 (A. 1:500, 1:1000, 1:2000) 等。
3. 建筑平面图中的尺寸规定标注 (C. 三) 道。
4. 建筑平面图上的定位轴线应用 (B. 折断线) 绘制。
5. 具有“后退向下, 强制切土”挖土特点的土方机械是 (B. 反铲)。
6. 建筑施工中能“人货两用”的垂直运输设施是 (D. 施工电梯)。
7. 建筑施工安全检查评分, 对安全检查评定等级, 分为 (B. 优良、合格、不合格) 等级。
8. 建筑施工中的墙面抹灰属于 (A. 一般抹灰)。
9. 《建筑法》规定, 建筑工程安全生产管理必须坚持 (B. 安全第一、预防为主) 的方针。
10. 《建筑法》规定, 建筑工程安全管理必须建立健全安全生产的 (C. 责任制) 和群防群治制度。
11. 建设工程三级安全教育包括进入公司、进入 (D. 项目部)、进入班组。
12. 建设行业职业道德建设的特点有 (A. 人员多、专业多、岗位多、工种多)。
13. 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 (A. 15

- 日) 内, 向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
14. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等, 应当采取专项防护措施。这里, 负责实施该防护措施的单位应当是 (C. 施工单位)。
16. 浇筑混凝土时, 自高处倾落的自由高度不应超过 (C. 2) m。
17. 浇筑混凝土时, 为了避免混凝土产生离析, 自由倾落高度不应超过 (B. 2.0m)。
18. 具有施工时无噪声、无振动, 施工迅速简便, 沉桩速度快等优点的沉桩方法是 (C. 静力压桩法)。
19. 金属框隐藏在玻璃的后面的玻璃幕墙是 (C. 隐框玻璃幕墙)。
20. 进行施工项目分解, 确定阶段控制目标, 是施工项目管理内容中的 (D. 编制施工项目管理规划)。
21. 机械设备的选用, 应着重从机械设备的 (C. 选型、主要性能参数、使用操作) 等三个方面予以控制。
22. 基本养老保险基金由用人单位和个人缴费以及 (D. 政府补贴) 等组成。
23. 加强职业道德修养的途径不包括 (D. 提高个人技能, 力争为企业创造更大的效益)。
- K1. 跨度为 6m、混凝土强度为 C30 的简支现浇混凝土板, 当混凝土强度至少应达到 (C. 22.5N/mm²) 时方可拆除模板。
2. 会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和 (D. 利润)。
- L1. 路基施工时, 碾压应先轻后重, 最后碾压不应小于 (C. 12t) 级压路机。
2. 路基工程中, 地下管线施工必须依照 (C. 先地下, 后地上, 先深后浅) 的原则进行。
3. 梁、板落位时, 梁、板的顺桥向位置, 一般以 (B. 固定端) 为准。
4. 联合体中标的, 联合体各方应当 (A. 共同与招标人签订合同, 就中标项目向招标人承担连带责任)。
5. 劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系, 明确双方 (A. 权利和义务) 的协议。
6. 劳动合同的期限将类型分为固定期限的劳动合同, (C. 无固定期限) 的劳动合同和以完成一定的工作为期限的劳动合同。
7. 劳动合同方式: 由用人单位与劳动者协商一致, 并经 (C. 用人单位与劳动者) 在劳动合同文本上签字或者盖章生效。
8. 劳动合同期限三个月以上不满一年的, 试用期不得超过 (A. 1) 个月。
9. 《劳动合同法》对法定休假日工作的工资支付应不低于平时工资的 (D. 300%)。
10. 《劳动合同法》劳动者和用人单位可以约定试用期, 但试用期最长不得超过 (B. 6 个月)。
11. 《劳动合同法》中规定, 以下不属于非法辞退劳动者的是 (B. 劳动者患病或因公负伤, 医疗期满后, 不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的)。
12. 劳务派遣单位可以依法与被派遣劳动者约定试用期。劳务派遣单位与同一被派遣劳动者只能约定 (A. 1) 次试用期。
13. 劳务派遣单位在用工单位所在地设立分支机构的, 由 (D. 分支机构) 为被派遣劳动者办理参保手续, 缴纳社会保险费。
14. 累计缴费满五年不足十年的, 领取失业保险金的期限最长为 (C. 18) 个月。
15. 累计缴费十年以上的, 领取失业保险金的期限最长为 (D. 24) 个月。
- M1. 某混凝土梁的受拉钢筋原设计用 HRB335 钢筋 (HRB335), 现准备用 HRB400 钢筋 (HRB400) 代换, 应按 (C. 钢筋面积不小于代换前的面积) 原则进行代换。
2. 某道路施工中发生边坡滑坡事故, 20 人被迫, 抢救 15 人还生, 5 人死亡, 事故属于 (C. 较大事故)。
3. 某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于 (A. 要式合同)。
4. 某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件, 但当承包商还未接到信函时, 开发商就打电话通知对方取消该合同事宜, 则开发商的行为属于 (A. 要约的撤回)。
5. 某人具有“军人作风”、“工人性格”, 讲的是这个人具有职业道德内容中的 (A. 职业性) 特征。
6. 某矿山企业的如下工作安排中, 不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是 (A. 安排怀孕 4 个月的女

夜班看护仪表)。

7. 明挖基坑施工时, 如用机械开挖基坑, 挖至坑底时, 应保留不小于(B. 30cm)厚度的底层, 在基础浇筑前用人工挖至基底标高;

N1. 能用于砌筑地面以上砖石砌体的建筑砂浆是(B. 水泥石灰砂浆)。

P1. 平行排列的尺寸线的间距, 宜为(D. 7mm~10mm), 并应保持一致。

2. 平行射线垂直于投影面的称为(C. 正投影)法。

3. 普通硅酸盐水泥配制的混凝土, 采用洒水养护, 养护时间不少于(B. 7)。

4. 普通细石混凝土屋面的防水混凝土浇筑完成后, 应在12h内进行养护, 养护时间不应少于(D. 14d), 养护初期不得上人。

5. 排水工程中采用柔性管道, 机械开挖施工, 要求保留基底设计标高以上(A. 0.2~0.3m)的原状土, 待铺管前用人工开挖至设计标高。

6. 排水工程采用柔性管道时, 管道敷设完毕, 安装验收合格后土方回填, 要求回填到管顶以上(c. 大于1倍管径)的高度, 防止管道因漂浮。

Q1. 气硬性无机胶凝材料只能在(B. 空气)中硬化。

2. 砌筑砂浆的保水性用(C. 分层度)测定。

3. 起重机吊升物体时, 吊钩起重臂端不得小于(A. 0.5m)。

4. 起重机每开行一次, 仅吊装一种或几种构件的吊装方法是(A. 分件安装法)。

5. 全面质量管理要坚持(C. 预防为主、防治结合)的基本思路, 将管理重点放在影响工作质量的人、机、料、方法和环境等因素。

R1. 热轧光圆钢筋进行力学和冷弯性能检测时应按批次进行, 每批重量不大于(C. 60T)。

8. 如果从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况而停止作业, 生产经营单位对此正确的处理是(C. 允许该行为)。

2. 如生产经营发生严重困难, 需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的, 用人单位提前(C. 30)日向工会或者全体职工说明情况, 听取工会或者职工的意见后, 裁减人员方经向劳动行政部门报告, 可以裁减人员。

3. 认真对待自己的岗位, 对自己的岗位职责负责到底, 无论在任何时候, 都尊重自己的岗位职责, 对自己的岗位勤加有加。是(A. 爱岗敬业)的具体要求。

S1. 水泥是(B. 水硬性无机胶凝材料)。

2. 石子粒径增大时, 混凝土用水量应(B. 减小)。

3. 石灰稳定土基层适合的施工季节是(A. 春末和夏季)。

3. 烧结普通砖的标准尺寸为(A240x115x53)mm。

4. 施工项目经理部负责施工项目(A. 从开工到竣工阶段)管理, 对作业层负有管理与服务的职能。

5. 施工项目工期是指(A. 从工程开工至竣工所经历的时间)。

6. 施工项目(A. 成本预测)是施工项目成本决策与计划的依据。

7. 施工项目成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的(B. 生产费用)、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。

8. 施工项目成本管理的措施归纳为组织措施、技术措施、经济措施和(C. 合同措施)等。

9. 施工进度控制工作细则是在工程项目规划指导下, 由项目进度控制部门编制的更具有(B. 实施性和操作性)的业务文件。

10. 施工预算的编制以(c. 施工定额)为主要依据。

11. 施工图预算的编制以(B. 预算定额)为主要依据。

12. 施工成本控制的步骤包括: ①纠偏, ②分析, ③检查, ④比较, ⑤预测; 正确的步骤顺序应为(B. ④②⑤①③)。

13. 施工人员在正式进行本班的工作前, 必须对所用的机械装置和工具进行仔细检查, 下班前还必须进行班后检查, 保证交接安全, 此项工作属于(B. 日常性检查)。

14. 施工合同履行过程中, 合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间, 合同应(c. 继续)履行。

T1. 体积安定性不合格的水泥, 工程中应做(C. 废品)处理。

2. 同一用人单位与同一劳动者能约定(A. 1)次试用期。

3. 天然砂中最好的为(A. 河砂)。

4. 填土的密度常以设计规定的(D. 压实系数)作为控

制标准。

5. 土方的边坡坡度一般以(B. 挖方深度(h)与坡底宽(b)之比)表示。

6. 土方的开挖顺序、方法必须与设计工况相一致, 并遵循开槽支撑, (A. 先撑后挖, 分层开挖)严禁超挖的原则。

7. 通常工程项目成本管理过程包括项目①成本计划、②成本核算、③成本控制、④成本考核、⑤成本预测、⑥成本分析等六大任务。其顺序为(B. ⑤①③②⑥④)。

W1. 无机非金属材料化学组成通常是以(C. 各种氧化物)的含量来表示的。

2. 屋面工程防水等级分为(A. 2)级。

3. 未成年工的特殊保护规定了用人单位禁止雇用未满(B. 16)周岁的未成年人。

4. 外墙外保温在正确使用和正常维护的条件下, 使用年限不应少于(D25年)。

5. 我国的快速路的设计车速一般为(B. 80km/h)。

6. 我国安全生产方针是(C. 安全第一、预防为主、综合治理)。

7. 我国《安全生产法》中关于矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位采办危险物品的生产、经营、储存单位建立安全生产保障体系的规定是(C. 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员)。

8. 我国《安全生产法》规定, 生产经营单位的安全生产管理人员的职责是(D. 对安全生产状况进行经常性检查)。

9. 我国《安全生产法》规定, 用于储存危险物品的建设项目竣工投入使用的条件是(A. 安全设施验收合格)。

10. 我国《安全生产法》规定, 使用危险物品的车间应当(B. 与员工宿舍保持一定距离)。

11. 我国《建设工程安全生产管理条例》规定, 实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故后, 负责向当地安全生产监督管理部门上报事故的责任者是(A. 施工单位负责人)。

X1. 下列防水材料中, 属于刚性防水的是(A. 防水砂浆)。

2. 下列(B. 在项目经理部的领导下制定项目管理实施规划和企业管理的各项规章制度)不属于施工项目经理部的工作内容。

3. 下列(B. 测量控制)不是施工准备阶段的质量控制。

4. 下列(B. 材料堆放)不是吊装质量控制点。

5. 下列(D. 地震)不是常见质量问题的成因。

6. 下列关于网络图的表述中, 表示错误的是(c. 形象、直观、易于编制和理解)。

7. 下列(C. 因果分析法)不是施工项目进度比较分析方法。

8. 下列(C. 质量问题发生的时间、地点、部位、性质、现状及发展变化等详细情况)不是质量问题处理报告的内容。

9. 下列(C. 材料保管员)不属于特种作业人员。

10. 下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法, 正确的是(A. 对投标文件的补充、修改与撤回, 应该在投标截止日期之前进行)。

11. 下列关于承诺的说法中, 正确的是(A. 承诺可以撤回)。

12. 下面不属于施工项目管理特征的是(B. 施工项目管理对象是项目)。

13. 下面关于道德与法纪的区别和联系说法不正确的是(B. 道德属于制度范畴, 而法纪属于社会意识形态范畴)。

14. 详图符号的圆应以(C. 14mm)直径为粗实线绘制。

15. 箱涵顶进作业是在地下水降至基底以下(C. 0.5~1.0m)进行, 并宜避开雨期施工, 必须在雨期施工时应做好防洪及防雨排水工作。

16. 新型农村合作医疗的管理办法, 由(A. 国务院)规定。

17. 选聘称职的项目经理, 组建项目经理部, 明确责任、权限和义务, 是施工项目内容中的(B. 建立施工项目管理组织)。

18. 选择下面的图标名字。(A. 指北针)

19. 选择下面的图标名字。(B. 总平面图标高)

20. 选择下面的图标名字。(C. 玫瑰图)

Y1. 一般(A. I级)级钢筋加工成光面, 称为光圆钢筋

2. 一般通过(c. 分包合同), 对项目的分包服务进行动态控制。

3. 一点放射的射线所产生投影的方法称为(B. 中心投影法)。

4. “一块砖、一铲灰、一揉压”并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法是(D. “三一”砌筑法)。

5. 用沸煮法检验水泥体积安定性, 只能检查出(A. 游

离CaO)的影响。

6. 用人单位应当严格控制劳务派遣用工数量, 使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的(C. 10%)。

7. 用人单位按照(C. 本单位职工工资总额), 根据社会保险经办机构确定的费率缴纳工伤保险费。

8. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的, 或者用人单位违章指挥、强令冒险作业1及劳动者人身安全的, 劳动者(A. 可以立即解除)劳动合同, (不需)事先告知用人单位。

9. 用人单位应当及时为失业人员出具终止或者解除劳动关系之证明, 并将失业人员的名单自终止或者解除劳动关系之日起(C. 15)日内告知社会保险经办机构。

10. 以下哪种建筑材料不能称为新型建筑材料(C. 防水性材料)。

11. 以下哪种情况不应由工伤保险基金中支付工伤保险费用?(D. 5-6级伤残职工按月领取的伤残津贴)

12. 以下哪种行为造成的事故伤害或职业病应认定为工伤?(D. 上班路上遭遇车祸)

13. 以下不属于建筑施工特种作业的工种(B. 建筑砌筑工)。

14. 以下钢筋的哪种接头属于机械连接接头?(D. 挤压套筒接头)

15. 以货币形式编制工程项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案, 属于施工成本管理内容的(c. 施工成本考核)。

16. 以劳动者所担任的工作任务来确定合同期限的劳动合同, 是(B. 以完成一定工作为期限的)劳动合同。

17. 预应力混凝土是在结构或构件的(B. 受拉区)预先施加压力而形成的混凝土。

18. 应重视信息技术(包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备等)在控制中的应用, 属于进度控制的措施中的(B. 管理措施)。

19. 影响施工项目质量的第一个重要因素是(A. 人)。

20. 影响施工项目质量的环境因素较多, 有工程技术环境、工程管理环境和(D. 劳动环境)。

21. 因素分析法是施工项目成本分析的基本方法, 因素分析法又称为(A. 连环置换法)。

22. 乙向甲租了一套设备, 在甲不知道的情况下乙与丙签订合同, 将该套设备卖给了丙, 则下列说法正确的是(B. 在合同签订后, 如甲将设备卖给乙, 则合同确定有效)。

Z1. 自然状态下的土, 经过开挖后, 其体积因松散而增加, 以后虽经回填压实, 仍不能恢复到原来的体积, 这种性质称为(B. 土的松散性)。

2. 在基坑开挖前, 预先在基坑四周埋设一定数量的井点管, 利用抽水设备抽水, 使地下水降落在坑底以下, 直到施工结束为止的降水方法是(A. 井点降水法)。

3. 在我国园林绿地的排水主要以(D. 雨水井排水)为主。

4. 在用高强度螺栓进行钢结构安装中, (A. 摩擦型连接)是目前被广泛采用的基本连接形式。

5. 在质量管理的PDCA循环中, D是指(A. 实施)。

6. 在建设工程施工期间, 质量监督机构按照(B. 监督方案)对工程项目施工情况进行不定期的检查。

7. 在正常使用条件下, 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为(C. 二年)。

8. 在关于投标的禁止性规定中, 投标者之间进行内部竞价, 内定中标人, 然后再参加投标属于(A. 投标人相互串通投标)。

9. 在项目组织结构中, 应由专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责控制工作, 这是施工进度控制的(A. 组织措施)。

10. 砖砌体砌筑施工的工艺顺序是(C. 抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂准线、铺灰、砌砖)。

11. 砖墙水平灰缝的砂浆饱满度应达到(B. 80%)以上。

12. 职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的(A. 行为准则)。

13. 职业道德是对从事这个职业(D. 所有人员)的普遍要求

14. 职工应当参加工伤保险, 由用人单位缴纳工伤保险费, 职工(B. 不缴纳)工伤保险费。

15. 职工应当参加基本养老保险, 由(C. 用人单位和职工共同)缴纳基本养老保险费。

16. 做事言行一致, 表里如一, 真实无欺, 相互信任, 遵守诺言, 信守约定, 践行规约, 注重信用, 忠实的履

行自己应当承担的责任和义务。是(B. 诚实守信)的具体要求。

17. 装配式桥梁构件在脱底模时,混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般应大于设计强度的(A. 75%)。

18. 组织协调的主要目的是(D. 保证项目目标的实现)。

19. 质量管理三全控制是指(B. 全过程、全员、全面)质量控制。

20. 《招标投标法》规定,招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,公开是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。首先要求招标信息公开,其次要求(A. 招标投标过程公开)。

21. 针对基本医疗保险,个人跨统筹地区就业的,其基本医疗保险关系随本人转移,缴费年限(A. 累计)计算。

0

1. (A. 强屈比)是评价钢材可靠性的一个参数。

2. (C. 业务核算)是各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度,它包括原始记录和计算登记表。

3. (C. 安全生产)是指生产过程处于避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的损害风险(危险)的状态。

4. (D. 施工组织设计)是指指导施工准备和组织施工的全面性技术经济文件。

5. (A. 工序)是工程项目建设过程基本环节,也是组织生产过程的基本单位。

6. (A. 强夯法)地基处理方法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固方法。

7. (C. 项目目标)的动态控制是项目管理的最基本的方法论

8. (B. II、III、IV)级以上钢筋表面加工成人字纹或螺纹(称为螺纹钢筋)

9. (B. 总平面图)主要表示拟建房屋的位置和朝向,与原有建筑物、构筑物的关系,周围道路、绿化布置及地形地貌等内容。